

**EN** Accessories included: 1pc 1000cc autoclavable polycarbonate tank with anti-overflow valve, 1pc 1000cc disposable jar, 2pcs 99% hydrophobic antibacterial filters, 1 disposable sterile cannula, 1 sterile manual flow regulator, disposable, 1 silicone tubes set (they can be sterilized), 1 power cable.

**F** Accessoires inclus: 1 bocal 1000cc en polycarbonate autoclavable à valve anti-reflux, 1 poche 1000cc à usage unique, 2 filtres anti bactérien 99% hydrophobe, 1 sonde d'aspiration stérile à usage unique, 1 régulateur manuel stérile à usage unique, 1 jeu de tubes en silicone stérilisable, 1 cordon d'alimentation.

**ES** Accesorios incluidos: 1 frasco en polycarbonato autoclavable de 1000cc con válvula anti-rebosamiento, 1 bolso desechable 1000cc, 2 filtros bacterianos 99% hidrófobos, 1 cánula estéril desechable, 1 regulador de flujo manual estéril, desechable, 1 juego de tubos en silicona esterizable, 1 cable de alimentación.

**P** Acessórios incluídos: 1 frasco de 1000cc em polycarbonato autoclavável com válvula antitransbordamento, 1 saco descartável 1000cc, 2 filtros antibacterianos 99% hidrofóbicos, 1 sonda de aspiração estéril, 1 regulador manual estéril, 1 jogo de tubos em silicone esterilizável, 1 cabo de alimentação.



**LTA410**  
1 liter tank



*Aspimed 1.8*

**EN** Accessories included: 1pc 2000cc autoclavable polycarbonate tank with anti-overflow valve, 2pcs 99% hydrophobic antibacterial filters, 1 disposable sterile cannula, 1 sterile manual flow regulator, disposable, 1 silicone tubes set (they can be sterilized), 1 power cable.

**F** Accessoires inclus: 1 bocal 2000cc en polycarbonate autoclavable à valve anti-reflux, 2 filtres anti bactérien 99% hydrophobe, 1 sonde d'aspiration stérile à usage unique, 1 régulateur manuel stérile à usage unique, 1 jeu de tubes en silicone stérilisable, 1 cordon d'alimentation.

**ES** Accesorios incluidos: 1 frasco en polycarbonato autoclavable de 2000cc con válvula anti-rebosamiento, 2 filtros bacterianos 99% hidrófobos, 1 cánula estéril desechable, 1 regulador de flujo manual estéril, desechable, 1 juego de tubos en silicona esterizable, 1 cable de alimentación.

**P** Acessórios incluídos: 1 frasco de 2000cc em polycarbonato autoclavável com válvula antitransbordamento, 2 filtros antibacterianos 99% hidrofóbicos, 1 sonda de aspiração estéril, 1 regulador manual estéril, 1 jogo de tubos em silicone esterilizável, 1 cabo de alimentação.



**LTA415**  
2 liter tank



*Aspimed 1.8*

## TECHNICAL FEATURES

| Codes                 | LTA410                      | LTA415     |
|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Specification         |                             |            |
| Capacity              | 1000cc jar                  | 2000cc jar |
| Power supply          | 230V - 50Hz                 |            |
| Absorption power      | max 150 VA                  |            |
| Max vacuum adjustable | 0 ÷ -0,85 bar (0 ÷ -85 kPa) |            |
| Max aspiration flow   | 15 l/min                    |            |
| Power cable           | 2 m                         |            |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Fuse        | 250V T 1,6A |
| Noise level | 54 dBA      |

Continuous use

### Dimension and weight

|           |           |                                            |        |
|-----------|-----------|--------------------------------------------|--------|
|           |           |                                            |        |
| L: 196 mm | W: 357 mm | LTA410<br>H: 185 mm<br>LTA415<br>H: 360 mm | 2,5 kg |

**EN** ASPIMED 1.9 SUCTION UNIT - RECHARGEABLE BATTERY AND MAINS  
**F** ASPIRATEUR CHIRURGICAL ASPIMED 1.9 - BATTERIE RECHARGEABLE ET SUR SECTEUR  
**ES** ASPIRADOR DE SECRECIONES ASPIMED 1.9 - BATERÍA RECARGABLE Y RED  
**P** ASPIRADOR DE SECREÇÕES ASPIMED 1.9 - BATERIA RECARREGÁVEL E REDE

**EN** Accessories included:  
 1pc 1000cc autoclavable polycarbonate tank with anti-overflow valve, 1pc 1000cc disposable jar, 2pcs 99% hydrophobic antibacterial filters, 1 disposable sterile cannula, 1 sterile manual flow regulator, disposable, 1 silicone tubes set (they can be sterilized), 1 multi voltage charger, 1pc 12V cable, 1 shoulder carrying bag.

**F** Accessoires inclus: 1 bocal 1000cc en polycarbonate autoclavable à valve anti-reflux, 1 poche 1000cc à usage unique, 2 filtres anti bactérien 99% hydrophobe, 1 sonde d'aspiration stérile à usage unique, 1 régulateur manuel stérile à usage unique, 1 jeu de tubes en silicone stérilisable, 1 transformateur multi-voltages, 1 câble de charge avec fiche de 12 V, 1 sac de transport avec bandoulière.

**ES** Accesorios incluidos: 1 frasco en polycarbonato autoclavable de 1000cc con válvula anti-rebosamiento, 1 bolso desechable 1000cc, 2 filtros bacterianos 99% hidrófobos, 1 cánula estéril desechable, 1 regulador de flujo manual estéril, desechable, 1 juego de tubos en silicona esterizable, 1 cargador multivoltaje, 1 cable 12V, 1 bolso bandolera.

**P** Acessórios incluídos: 1 frasco de 1000cc em polycarbonato autoclavável com válvula antitransbordamento, 1 saco descartável 1000cc, 2 filtros antibacterianos 99% hidrofóbicos, 1 sonda de aspiração estéril, 1 regulador manual estéril, 1 jogo de tubos em silicone esterilizável, 1 carregador multi voltagem, 1 cabo com tomada 12V, 1 bolsa transporte com alça transversal.



**LTA420**



Disposable jar



Emergency led light

## TECHNICAL FEATURES

|                       |                       |                           |                                    |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Code                  | <b>LTA420</b>         | Continuous use            | 45 min.operating time              |
| References            |                       | Rechargeable battery      | 12 V 4Ah                           |
| Class. EN ISO 10079-1 | high vacuum-high flow | Multivoltage power supply | 100 ÷ 240V ~ 50/60 Hz / 14Vdc 4,3A |
| Specification         |                       | Dimension and weight      |                                    |
| Rated output          | 12 VDC                |                           |                                    |
| Max vacuum adjustable | 0 ÷ -0,85 bar         | L: 380 mm                 | 4,6 kg                             |
| Max aspiration flow   | 30 l/min              |                           |                                    |
| Noise level           | 61 dBA                | W: 135 mm                 |                                    |
|                       |                       |                           |                                    |
|                       |                       | H: 260 mm                 |                                    |

**EN** SUCTION UNIT SPARE PARTS  
**F** PIÈCES DE RECHANGE POUR LES ASPIRATEURS  
**ES** REPUESTOS PARA ASPIRADORES  
**P** PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ASPIRADORES



**LRA310**  
 1000cc autoclavable complete jar for Aspimed 1.8 - 1.9



**LRA311**  
 2000cc autoclavable complete jar for Aspimed 1.8 - 1.9



**LRA315**  
 Disposable jar, connectors included, to be put inside autoclavable jar LRA310 (jar not included)



**LRA122** Ø Ext 8/14mm  
 1,3m silicone tube



**LRA110 CH14**  
 Suction catheter  
**LRA112 CH14**  
 Suction catheter with control  
**LRA116 CH16**  
 Suction catheter



**LRA202\***  
 Spare filter Aspimed 1.2-1.3-1.5-1.8-1.9-4.1-4.2



**LRA100**  
 Fingertip sterile valve for suction regulation

\*The shape may change depending on availability

- EN** SUCTION UNIT MANUAL TYPE, PLASTIC FRAME  
**F** ASPIRATEUR CHIRURGICAL MANUEL, COFFRET EN PLASTIQUE  
**ES** ASPIRADOR DE SECRECIONES MANUAL, ESTRUCTURA EN PLÁSTICO  
**P** ASPIRADOR DE SECREÇÕES MANUAL, CORPO EM PLÁSTICO

**CE**  
0123

**PS023**  
ASPIVAC



**EN ACCESSORIES INCLUDED**

1 antibacterial hydrophobic filter, 1 insert for jar, 4 anti-slip supports, 0,4-litre jar, cover with anti-overflow float, silicone tubes, tube connectors, aspiration probe

**F ACCESSOIRES EN DOTATION**

1 filtre anti bactérien hydrophobe, 1 ouverture porte-flacon, 4 petits pieds anti-déra pants, 1 bocal de 0,4 l, couvercle avec flotteur antireflux, tube en silicone, connecteur pour tube, sonde

**ES ACCESORIOS INCLUIDOS**

1 filtro bacteriano y hidrófobo, hueco para frasco, 1 frasco de 0,4 l, 4 conteras antideslizantes, tapa con flotador anti-rebosamiento, tubo de silicona, conexión para los tubos, sonda

**P ACESSÓRIOS INCLUSOS**

1 filtro antibacteriano hidrofóbico, 1 abertura para garrafa, 4 pés antideslizantes, 1 garrafa de 0,4 l, tampa com flutuador antitransbordamento, tubos de silicone, conector para tubo, sonda

**TECHNICAL FEATURES**

| Specification   |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Maximum suction | - 0,4 bar<br>(direct measure on aspiration inlet) |
| Medium vacuum   | 22l/min                                           |

| Dimension and weight                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| L: 225 mm                                                                           | W: 165 mm                                                                             | H: 80 mm                                                                              | 1,15 kg                                                                               |

- EN** PORTABLE SURGICAL SUCTION UNIT  
**F** ASPIRATEURS CHIRURGICAUX PORTABLES  
**ES** ASPIRADORES DE SECRECIONES DE MESA  
**P** ASPIRADORES DE SECREÇÕES PORTÁTEIS

**CE**  
0123

**LTA260**  
16 lt/min



*Aspimed 2.2*

**EN ACCESSORIES INCLUDED**

Jar, Jar lid with anti-overflow float, Filter, Silicone tubes, Tube connector, Suction probe

**F ACCESSOIRES EN DOTATION**

Bocal, Couvercle à valve anti-reflux, Filtre, Tubes en silicone, Raccord pour tube, Sonde

**ES ACCESORIOS INCLUIDOS**

Frasco, Tapa con flotador anti-rebosamiento, Filtro, Tubos de silicona, Conexión para tubos, Sonda

**P ACESSÓRIOS INCLUSOS**

Garrafa, Tapa com flutuador antitransbordamento, Filtro, Tubos em silicone conector para tubo, Sonda

**TECHNICAL FEATURES**

| Specification        |              |
|----------------------|--------------|
| Piston Pump          |              |
| Continuous use       |              |
| Power supply         | 230V / 50 Hz |
| Power consumption    | 184 VA       |
| Maximum suction flow | 16 l/min     |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Maximum suction        | - 0,75 bar |
| High vacuum - Low flow |            |

| Dimension and weight                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| L: 360 mm                                                                           | W: 190 mm                                                                             | H: 210 mm                                                                             | 2,5 kg                                                                                |

- EN** PORTABLE SURGICAL SUCTION UNIT  
**F** ASPIRATEURS CHIRURGICAUX PORTABLES  
**ES** ASPIRADORES DE SECRECIONES DE MESA  
**P** ASPIRADORES DE SECREÇÕES PORTÁTEIS

**CE**  
0123

**LTA270**  
40 lt/min



*Aspimed 2.3*

- EN ACCESSORIES INCLUDED**  
Jar, jar lid with anti-overflow float, filter, silicone tubes, tube connector, suction probe
- F ACCESSOIRES EN DOTATION**  
Bocal, couvercle à valve anti-reflux, filtre, tubes en silicone, raccord pour tube, sonde
- ES ACCESORIOS INCLUIDOS**  
Frasco, tapa con flotador anti-rebosamiento, filtro, tubos de silicona, conexión para tubos, sonda
- P ACESSÓRIOS INCLUSOS**  
Garrafa, tampa com flutuador antitransbordamento, filtro, tubos em silicone, conector para tubo, sonda.

## TECHNICAL FEATURES

| Specification     |              |
|-------------------|--------------|
| 1000cc jar        |              |
| Piston Pump       |              |
| Power consumption | 110 VA       |
| Power supply      | 230V / 50 Hz |
| Continuous use    |              |

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum suction flow                                                               | 40 l/min                                                                            |                                                                                      |                                                                                      |
| Maximum suction                                                                    | - 0,80 bar                                                                          |                                                                                      |                                                                                      |
| High vacuum - High flow                                                            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| Dimension and weight                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|  |  |  |  |
| L: 360 mm                                                                          | W: 190 mm                                                                           | H: 210 mm                                                                            | 3.6 kg                                                                               |

- EN** PORTABLE SUCTION UNIT- 230V/50HZ - 12 VDC SUPPLY  
**F** ASPIRATEUR CHIRURGICAL PORTABLE ALIMENTATION 230V/50HZ - 12 VDC  
**ES** ASPIRADOR DE SECRECIONES DE MESA-ALIMENTACIÓN 230V/50HZ -12VDC  
**P** ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTATIL- ALIMENTAÇÃO 230V/50HZ -12VDC

**CE**  
0123

**LTA280**  
16 lt/min



*Aspimed 2.5*

- EN ACCESSORIES INCLUDED**  
Jar, jar lid with anti-overflow float, filter, silicone tubes, tube connector, suction probe, car-plug cable
- F ACCESSOIRES INCLUS**  
Bocal, couvercle à valve anti-reflux, filtre, tubes en silicone, raccord pour tube, sonde, câble de charge avec fiche allume-cigare
- ES ACCESORIOS INCLUIDOS**  
Frasco, tapa con flotador anti-rebosamiento, filtro, tubos de silicona, conexión para tubos, sonda, cable cargador para el coche
- P ACESSÓRIOS INCLUSOS**  
Garrafa, tampa com flutuador antitransbordamento, filtro, tubos em silicone, conector para tubo, sonda, cabo com plugue isqueiro

## TECHNICAL FEATURES

| Specification     |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Piston Pump       |                                                         |
| Continuous use    |                                                         |
| Power supply      | 230V/50Hz/12V DC/with internal rechargeable battery 12V |
| Power consumption | 50 VA                                                   |
| Battery indicator | LED                                                     |

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum suction flow                                                                | 16 l/min                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |
| Maximum suction                                                                     | - 0,75 bar                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
| High vacuum - Low flow                                                              |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Dimension and weight                                                                |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |
| L: 360 mm                                                                           | W: 190 mm                                                                            | H: 210 mm                                                                             | 4,9 kg                                                                                |

**LEM**

**EN** Accessories included: 2 autoclavable polycarbonate tanks with anti-overflow valve, 2 polycarbonate connections, 1 silicone tubes set, 2pcs 99% hydrophobic antibacterial filters, 1 foot switch control only for models LTA470-LTA475.

**F** Accessoires inclus: 2 bocal en polycarbonate autoclavable à valve anti-reflux, 2 raccords en polycarbonate, 1 jeu de tubes en silicone stérilisable, 2 filtres anti bactérien 99% hydrophobe, 1 pédale seulement pour les LTA470-LTA475.

**ES** Accesorios incluidos: 2 frascos en polycarbonato autoclavables con válvula anti-embosamiento, 2 conexiones en polycarbonato, 1 juego de tubos en silicona, 2 filtros bacterianos 99% hidrófobos, 1 pedal solamente en los modelos LTA470-LTA475.

**P** Acessórios incluídos: 2 frascos em polycarbonato autoclaváveis com válvula antitransbordamento, 2 tubos de conexão em polycarbonato, 1 jogo de tubos em silicone esterilizável, 2 filtros antibacterianos 99% hidrofóbicos, 1 pedal somente para os LTA470-LTA475.



## Aspimed 4.1



- LTA450** 2 lt jars
- LTA455** 4 lt jars
- LTA470** 2 lt jars with foot switch
- LTA475** 4 lt jars with foot switch

## TECHNICAL FEATURES

|                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codes                              | LTA450                                                                              | LTA470                                                                              | LTA455                                                                                | LTA475                                                                                |
| References                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Class. EN ISO 10079-1              | high vacuum-high flow                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Specifications                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Capacity                           | 2-liter jars                                                                        |                                                                                     | 4-liter jars                                                                          |                                                                                       |
| Power supply                       | 230V / 50-60Hz                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Absorption power                   | 300 VA                                                                              |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Maximum vacuum                     | 0 ÷ 0,90 bar (0 ÷ -90 kPa)                                                          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Max aspiration flow                | 60 l/min                                                                            |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Power cable                        | 2 m                                                                                 |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Fuse                               | 250V T 2,5A                                                                         |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Noise level                        | 54 dBA                                                                              |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Continuous use                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Dimension and weight               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|                                    |  |  |  |  |
| LTA450 - LTA455<br>LTA470 - LTA475 | L: 470 mm                                                                           | W: 580 mm                                                                           | H: 560 ÷ 730 mm                                                                       | 15 kg                                                                                 |



**EN** TROLLEY SUCTION UNITS - 90L/MIN ASPIMED 4.2  
**F** ASPIRATEURS CHIRURGICAUX MOBILES - 90L/MIN ASPIMED 4.2  
**ES** ASPIRADORES DE SECRECIONES CON CARRO - 90L/MIN ASPIMED 4.2  
**P** ASPIRADORES DE SECREÇÕES MÓVEIS - 90L/MIN ASPIMED 4.2

**EN** Accessories included: 2pcs autoclavable polycarbonate tanks with anti-overflow valve, 2pcs polycarbonate connections, 1 silicone tubes set, 2pcs 99% hydrophobic antibacterial filters, 1pc foot switch control only for models LTA480-LTA485.

**F** Accessoires inclus: 2 bouches en polycarbonate autoclavables à valve anti-reflux, 2 raccords en polycarbonate, 1 jeu de tubes en silicone stérilisable, 2 filtres anti bactérien 99% hydrophobe, 1 pédale seulement pour les LTA480-LTA485.

**ES** Accesorios incluidos: 2uds frasco en polycarbonato autoclavable con válvula anti-rebosamiento, 2uds conexiones en polycarbonato, 1ud juego de tubos en silicona, 2uds filtros bacterianos 99% hidrófobos, 1ud pedal solamente en los modelos LTA480-LTA485.

**P** Acessórios incluídos: 2 frascos em polycarbonato autoclaváveis com válvula antitransbordamento, 2 tubos de conexão em polycarbonato, 1 jogo de tubos em silicone esterilizável, 2 filtros antibacterianos 99% hidrofóbicos, 1 pedal somente para os LTA480-LTA485.



Antistatic castors, 2 with brake

Adjustable handle for transport



Front



Back

- LTA460** 2 lt jars
- LTA465** 4 lt jars
- LTA480** 2 lt jars with foot switch
- LTA485** 4 lt jars with foot switch

## TECHNICAL FEATURES

| Codes                              | LTA460                                                                              | LTA480                                                                              | LTA465                                                                               | LTA485                                                                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| References                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Class. EN ISO 10079-1              | high vacuum-high flow                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Specifications                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Capacity                           | 2-liter jars                                                                        |                                                                                     | 4-liter jars                                                                         |                                                                                       |
| Power supply                       | 230V / 50-60Hz                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Absorption power                   | 330 VA                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Maximum vacuum                     | 0 ÷ 0,90 bar (0 ÷ -90 kPa)                                                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Max aspiration flow                | 90 l/min                                                                            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Power cable                        | 2 m                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Fuse                               | 250V T 2,5A                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Noise level                        | 54 dBA                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Continuous use                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dimension and weight               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|                                    |  |  |  |  |
| LTA460 - LTA465<br>LTA480 - LTA485 | L: 470 mm                                                                           | W: 580 mm                                                                           | H: 560 ÷ 730 mm                                                                      | 17 kg                                                                                 |



**LRA406**  
 Only jar 400cc for Aspivac  
**LRA407**  
 Only cover for Aspivac



**LRA372**  
 1000cc complete jar  
 for Aspimed 2.2 - 2.3  
 - 2.5



**LRA312**  
 4000cc complete jar for  
 Aspimed 4.1 - 4.2



**LRA311**  
 2000cc complete jar for  
 Aspimed 1.8 - 4.1 - 4.2



**LRA202\***  
 Spare filter for  
 Aspimed 1.8 - 1.9 - 4.1  
 - 4.2 and PS023



**LRA204\***  
 Spare filter for  
 Aspimed 2.2 - 2.3  
 - 2.5



**LRA436 Ø 50**  
 Vacuumeter for  
 Aspimed 2.2 - 2.3 - 2.5



**LRA100**  
 Fingertip sterile valve  
 for suction regulation



**LRA120** Ø Ext 6/10mm  
 for Aspivac, Aspimed  
 2.2-2.3-2.5  
**LRA122** Ø Ext 8/14mm  
 1,3m silicone tube for  
 Aspivac, Aspimed 1.8-  
 1.9-4.1-4.2



**LRA110** CH14  
 Suction catheter  
**LRA112** CH14  
 Suction catheter with  
 control  
**LRA116** CH16  
 Suction catheter



**LRA401**  
 Foot switch for  
 Aspimed 4.1 - 4.2

\*The shape may change depending on availability